




EVOLUTION SXR 5W40



Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl auf Basis der ELF Synthesetechnologie für alle Otto- und Dieselmotoren

ANWENDUNG

- Speziell abgestimmt auf die neuste Generation von RENAULT-Antrieben, Ottomotoren und Dieselmotoren ohne Rußpartikelfilter.
- Entwickelt, um die längstmöglichen Ölwechselintervalle gemäß den Automobilherstellern zu realisieren.
- Einsetzbar unter allen Fahrweisen, hohen Temperaturschwankungen, Dauerbetrieb und/oder „stop and go“.

SPEZIFIKATIONEN

INTERNATIONAL

- ACEA A3/B4
- API SM/CF

OEM FREIGABEN

- Renault RN 0700, RN 0710 (und 2.2 dCi DPF)

EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichneter Verschleißschutz über die gesamte Lebensdauer des Motors.
- Spezielle Formulierung für eine optimale Motorensauberkeit ohne Ablagerungen.
- Die Hochleistungsadditivierung garantiert besten Korrosionsschutz unter allen Bedingungen.
- Optimale und schnelle Durchölung des gesamten Motorenbereichs auch bei tiefen Außentemperaturen.

KENNWERTE

EVOLUTION SXR	Methoden	Einheiten	5W40
Dichte	ASTM D1298	kg/ m ³	854
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	82,2
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13,6
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	169
Pourpoint	ASTM D97	°C	-39
Flammpunkt	ASTM D92	°C	226
T.B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	9

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*
www.total.de

EVOLUTION SXR
Januar 2010



*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

EN ISO 9001