




EXCELLIUM FULL-TECH 0W30



Modernes-Hochleistungsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren

ANWENDUNG

- Hochlastfähiges PKW Motorenöl auf Basis der ELF Synthesetechnologie, eingestellt auf eine Viskositätsklasse, die sportliches Fahren unterstützt.
- Empfohlen von den meisten Automobilherstellern, die Abprüfungen verlangen.
- Einsetzbar unter allen Fahrweisen, hohen Temperaturschwankungen, Dauerbetrieb und/oder „stop and go“.
- Geeignet auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen.

SPEZIFIKATIONEN

INTERNATIONAL

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

OEM FREIGABEN

- VW 502 00, 505 00
- MB 229.5
- BMW Longlife 01
- Renault RN 0700

NIVEAU

- General Motors GM-LL-A025, GM-LL-B025

EIGENSCHAFTEN

- Gewährleistet schnellste Durchölung der gesamten Motormechnik auch bei niedrigsten Temperaturen.
- Die Additivkombination garantiert besten Korrosionsschutz und eine maximale Motorleistung.
- Minimaler Verschleiß über die gesamte Lebensdauer des Motors.
- Ermöglicht maximale Motorensauberkeit ohne Ablagerungen.

KENNWERTE

EXCELLIUM FULL-TECH	Methoden	Einheiten	0W30
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68,5
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12,18
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	170
Pourpoint	ASTM D97	°C	-54
Flammpunkt	ASTM D92	°C	226
T.B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	8,8

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

EXCELLIUM FULL-TECH
Januar 2010



EN ISO 9001