



TRANSELF LD 75W80

Teilsynthetisches Getriebeöl für hochbelastete Handschaltgetriebe.

ANWENDUNG

- Empfohlen für alle Handschaltgetriebe in PKWs und leichten Vans, unter härtesten Bedingungen.
- Besonders einsetzbar in ZF und EATON Getrieben, die Wechselintervalle bis 300.000 km einhalten.

SPEZIFIKATIONEN

INTERNATIONAL

- API GL-4

OEM FREIGABEN

- EATON "Long Drain"
- ZF TE-ML 02D
- MAN 341 Typ Z-3 (vormals Typ TL)

EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten gewährleistet bei allen Temperaturen ausgezeichnete Getriebebeschmierung.
- Hervorragende Scherstabilität sorgt für lange Funktionssicherheit.
- Beste Oxidations- und Alterungsbeständigkeit erlauben längste Wechselintervalle.
- Besondere Leichtlaufeigenschaften ermöglichen signifikante Kraftstoffeinsparung.
- Ausgezeichneter Verschleißschutz und hohes Druckaufnahmevermögen sichern eine gute Funktion der Getriebe, auch unter schwersten Betriebsbedingungen.

KENNWERTE

TRANSELF LD	Einheiten	75W80
Dichte bei 15°C	g/cm ³	0,883
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	64
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,5
Viskositätsindex	-	124
Pourpoint	°C	- 41

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH
 Vertriebsdirektion Schmierstoffe
 Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
 Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

TRANSELF LD 75W80
 Januar 2010



EN ISO 9001