

# NEPTUNA 2T RACING



*Teilsynthetisches Motorenöl für alle 2-Takt-Ottomotoren von Sport- und Freizeitbooten*

## ANWENDUNGEN

- Teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl mit hohen Leistungsreserven für alle 2-Takt-Ottomotoren, mit oder ohne Direkteinspritzung, die bei hohen Drehzahlen laufen.
- Bitte das vom Fahrzeughersteller empfohlene Mischverhältnis beachten.

## LEISTUNGSNIVEAU

### SPEZIFIKATIONEN:

- NMMA TC-W3®RL-00182F
- API TC
- Erfüllt die Anforderungen verschiedener Hersteller: BOMBARDIER, SEADOO, EVINRUDE, JOHNSON, KAWASAKI, YAMAHA, MARINER, MERCURY, SUZUKI, TOHATSU, ...

## EIGENSCHAFTEN

- Hält den hohen Drücken und Temperaturen von modernen Motoren stand.
- Verstärkte Schmiereigenschaften reduzieren Verschleiß.
- Starke detergierende Eigenschaften gewährleisten Schutz vor Ablagerungen und Verstopfungen der Ein- und Auslassschlitze.
- Trägt zu einer vollständigen Verbrennung bei und vermindert so Rauch und Ablagerungen.
- Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften schützen alle inneren Motorenteile.
- Optimierte Viskosität um die Mischung mit dem Kraftstoff zu erleichtern und ein stabiles, homogenes Vorgemisch, selbst bei niedrigen Temperaturen, zu gewährleisten.

## KENNWERTE

NEPTUNA 2T RACING	EINHEITEN	
Farbe	-	Blau-grün
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	877
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9,1
Pourpoint	°C	-36
Flammpunkt (OC)	°C	122

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

### TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin  
Hotline: (01 80) 222 82 12\*

[www.total.de](http://www.total.de)

\*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

NEPTUNA 2T RACING  
Januar 2010



EN ISO 9001