



NEPTUNA GEAR 40



Mineralölbasisches Schmieröl für Getriebe in Sport- und Freizeitbooten

ANWENDUNGEN

- Mineralölbasisches Schmieröl für Getriebe, für die ein Motorenöl der SAE 40 empfohlen wird als auch für Getriebe, für die ein Getriebeöl der SAE 90 vorgeschrieben ist.
- Gewährleistet sicheres Schalten mit sehr gutem Schaltkomfort.

LEISTUNGSNIVEAU

SPEZIFIKATIONEN:

- API GL-4
- Motorenöl: ACEA E2 und API CF

EIGENSCHAFTEN

- NEPTUNA GEAR 40 besitzt Hochdruck-Eigenschaften und schützt so die Zahnräder im Getriebe vor Verschleiß.
- Sehr gute Schaumverhütung für einen beständigen Schmierfilm.
- Absolut wasserfest und -stabil.
- Hohe Verträglichkeit gegenüber den im Getriebebau eingesetzten Elastomeren.

KENNWERTE

	EINHEITEN	NEPTUNA GEAR 40
Dichte bei 15°C	kg/m ³	885
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	13,6
Viskositätsindex	-	100
Flammpunkt	°C	220
Pourpoint	°C	- 9

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*
www.total.de

NEPTUNA GEAR 40
Januar 2010



EN ISO 9001

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen