

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG

Handelsname: **Swd Promotol FD**

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Produktart Mehrbereichsöle, SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40, SAE 15W-50SAE 20W-40 und SAE 20W-50

Einbereichsöle, SAE 10W, 20W20, 30, 40 und 50

Firmenbezeichnung Swd Lubricants GmbH & Co KG
Am Schlütershof 26
47059 Duisburg

Auskunftsgebender Bereich Produktmanagement: Herr P. Fritsch
Tel: 0203 / 31919 40 Fax: 0203 / 34665 40

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung Zubereitung aus Mineralölraffinaten und Additiven

Gefährliche Inhaltsstoffe

| Bestandteile | Symbole | R-Sätze | Gew % | EINECS -Nr. |
|----------------------------|---------|----------------|-------|-------------|
| Hochraffiniertes Mineralöl | - | IP 346 < 3% | > 70 | 278-012-2 |
| Zinkalkyldithiophosphat | N Xi | R38 R41 R51/53 | < 5 | 272-028-3 |

3. Mögliche Gefahren

Gefahren für Menschen Bei längerem Hautkontakt können Reizungen ausgelöst werden.
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhalten der üblichen Sicherheitsregeln ist dieses Produkt sicher zu handhaben.

Gefahrenhinweise für die Umwelt Dieses Produkt ist ein wassergefährdender Stoff und darf nicht in den Boden, in die Kanalisation, in Oberflächen-gewässer oder Grundwasser gelangen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

- Nach Einatmen Verletzten an die frische Luft bringen, bei Unwohlsein Arzt konsultieren.
- nach Hautkontakt Kontaminierte Stellen gründlich mit Wasser und Seife waschen.
- nach Augenkontakt Augen gründlich mit sterilem Wasser spülen, Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken Kein Erbrechen herbeiführen, Erbrochenes könnte in die Lunge gelangen. Arzt konsultieren.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG

Handelsname: **Swd Promotol FD**

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

| | |
|-----------------------------|--|
| Brandklasse | B |
| geeignete Löschmittel | Kohlendioxid, Trockenlöscher für betreffende Brandklasse, Schaummittel. |
| Ungeeignete Löschmittel | Vollwasserstrahl |
| Besondere Gefährdungen | Die Feuerwehr sollte mit Schutzanzügen und Atemschutzgeräten ausgerüstet sein. |
| Brand- und Explosionsschutz | Vernebeln und Erhitzen über den Flammpunkt vermeiden. |

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

| | |
|----------------------------|---|
| Personenbezogene Maßnahmen | Unbeteiligte Personen aus dem Gefahrenbereich bringen |
| Umweltschutzmaßnahmen | Kleinere Mengen mit Ölbinder aufnehmen und entsorgen. Bei größeren Mengen, sowie bei möglicher Boden-/ Grundwasserverunreinigung umgehend die Behörden benachrichtigen. |

7. Handhabung und Lagerung

| | |
|----------------------------|---|
| Technische Schutzmaßnahmen | Vorkehrungen gegen statische Aufladung beim Mischen und Umfüllen treffen. |
| Lagerung | Verordnung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe (VAWS) sowie § 19 WHG beachten. |

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Expositionsbegrenzung

Bestandteile mit Arbeitsplatzgrenzwerten

| Bestandteile | Einecs/CAS- | Methode | Komponente | Wert | Einheit |
|--------------|-------------|----------------|------------|------|-------------------|
| Ölnebel | | TLV-8h-TWA | | 5 | mg/m ³ |
| | | TLV-15min-STEL | | 10 | mg/m ³ |

TA Luft Kl. III nicht genannt

Atemschutz Bei Einhalten der Grenzwerte nicht erforderlich.

Hautschutz Flüssigkeitsdichte Handschuhe tragen. Vor Benutzung ordnungsgemäßen Zustand der Handschuhe prüfen. Erstellen und Beachten des Hautschutzplans wird empfohlen.

Materialempfehlung

| Material | DIN EN | Schichtdicke in mm | Durchdringungszeit Minuten |
|----------|--------|--------------------|----------------------------|
| Butyl | 374 | 0,7 | > 480 |

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG

Handelsname: **Swd Promotol FD**

| | | | |
|----------------|-----|-----|-------|
| Nitril | 374 | 1,5 | > 480 |
| Nitril | 374 | 0,4 | > 480 |
| Nitril | 374 | 0,1 | > 30 |
| Fluorkautschuk | 374 | 0,7 | > 480 |

Augenschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Augenspüleinrichtung vorhalten.

Arbeitshygiene

Verschmutzte Kleidung wechseln. Verschmutzte Putzlappen nie in Taschen aufbewahren.

Lebensmittel und Getränke dürfen in Räumen, in denen dieses Produkt verwendet wird nicht verzehrt oder aufbewahrt werden. Nach der Arbeit und vor Pausen die Haut gründlich reinigen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

| | |
|--------------------------|--|
| Aggregatzustand bei 20°C | flüssig |
| Farbe | hell- bis dunkelbraun |
| Geruch | nach Mineralöl |
| Pourpoint | < -21 °C |
| Siedebeginn | nicht bestimmt |
| Siedeende | nicht bestimmt |
| Flammpunkt | > 200 °C |
| Thermische Zersetzung | > 350 °C |
| Zündtemperatur | 230 °C |
| Explosionsgrenzen | bei thermischer Belastung und/oder Vernebelung |
| obere | 6,5 Vol% |
| untere | 0,6 Vol% |
| Dampfdruck | nicht bestimmt |
| Dichte | 884 - 890 kg/m ³ bei 15 °C |

10. Stabilität und Reaktivität

| | |
|---------------------------------|---|
| Stabilität | Unter Normalbedingungen stabil. |
| Oxidationsprodukte | Bei Bränden mit ausreichender Sauerstoffzufuhr vorwiegend Kohlendioxid und Wasser. Bei unzureichender Sauerstoffzufuhr Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Wasser. |
| Gefährliche Zersetzungsprodukte | Vorwiegend unbestimmte Zersetzungsprodukte. |

11. Angaben zur Toxikologie

| | |
|-----------------------------|--|
| Akute Toxizität | |
| Ratte oral | > 2000 mg/kg |
| Hautreizungen | Längerer, intensiver Kontakt kann zu Hautreizungen führen. |
| Augenreizungen | Bei direktem Kontakt, jedoch keine Schädigung des |
| Augengewebes. | |
| Symptome bei der Verwendung | |
| - Einatmen | Dämpfe und Aerosole können die Atemwege reizen. |
| - Verschlucken | Die orale Aufnahme kleinerer Mengen bleibt ohne Wirkung. |

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG

Handelsname: **Swd Promotol FD**

| | |
|--------------------|--|
| - Sensibilisierung | Größere Mengen können jedoch Bauchschmerzen und Durchfall auslösen. Es liegen keine Ergebnisse vor, die auf eine Sensibilisierung der Haut oder Atemwege hinweisen. |
| - Karzinogenität | Das Produkt ist nicht krebserzeugend eingestuft. (DMSO-Extrakt < 3 %) |

12. Angaben zur Ökologie

| | |
|---------------------------|---|
| Mobilität | Die Mobilität ist von der Bodenbeschaffenheit abhängig und in Ton- und Lehmböden eher gering. Das Produkt breitet sich auf der Wasseroberfläche aus, wobei geringe Anteile gelöst werden können. Es bildet auf der Oberfläche einen Film, der den Sauerstoffaustausch verhindert und so das Absterben von Organismen zur Folge haben kann. |
| - Böden | |
| - Wasser | |
| 96 Stunden-LC50 | Keine Daten vorhanden. |
| Biologische Abbaubarkeit | Ca. 40 %, nicht leicht biologisch abbaubar. |
| Bioakkumulationspotential | keine Angaben |

13. Hinweise zur Entsorgung

| | |
|-----------------------|--|
| Entsorgung | Verschmutztes oder verunreinigtes Produkt nach Möglichkeit der stofflichen oder energetischen Wiederverwertung zuführen. |
| Abfallschlüsselnummer | 13 02 05 (EAK-Katalog) |
| Abfallbezeichnung | „Nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und -Schmieröle“ |

14. Angaben zum Transport

| | |
|------------|----------------|
| ADR/RID | kein Gefahrgut |
| ADNR | kein Gefahrgut |
| IMO-IMDG | kein Gefahrgut |
| ICAO/ IATA | kein Gefahrgut |

15. Vorschriften

| | |
|--------------------------------|---|
| Kennzeichnung gemäß 1999/45/EG | keine |
| R-Sätze | keine |
| S-Sätze | keine |
| Symbole | keine |
| | Das Produkt enthält weniger als 3 % DMSO-Extrakt (IP346). Eine Einstufung als „krebserzeugend“ mit R45, entfällt. (Anmerkung L) |
| Wassergefährdungsklasse | 2 - wassergefährdend |

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 91/155 EWG

Handelsname: **Swd Promotol FD**

Einstufung nach der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen (VwVwS)

16. Sonstige Angaben

| | |
|-----------------------|--|
| Relevante Risikosätze | R38 Reizt die Haut R41 Gefahr ernster Augenschäden R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. |
| Schulungshinweise | Unterweisungen gemäß den berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften. |
| Änderungen | Kennzeichnung durch einen Spiegelstrich rechts. |

swd Sicherheitsdatenblatt
Datum der ÜberarbeitungMot-009
10.05.2004Version 2.02

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger und Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.