

swd PERMACOOL Ultra -40

Vorgemischtes Langzeit-Kühlerschutzmittel

Produktbeschreibung und Anwendung

swd PERMACOOL Ultra -40 ist ein gebrauchsfertiges Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylenglykol für alle Kraftfahrzeuge, für die silikatfreie Produkte vorgeschrieben sind (u.a. Ford, GM und MAN).

Es ist für alle gängigen Motoren bis hin zu modernen Hochleistungs-Alumotoren geeignet.

Es ist kompatibel mit allen Markenprodukten (auch VW G 11).

swd PERMACOOL Ultra -40

- eignet sich als Lebensdauerfüllung für Grauguß- und Alu-Motoren
- schützt alle metallischen Werkstoffe im System
- ist umweltfreundlich, da frei von Nitrit, Amin, Phosphat und Silikat
- sorgt für einen ganzjährigen Schutz des Kühlsystems.

Mischungstabelle:	Frostschutz bis	-15°C	-25°C	-37°C
PERMACOOL Ultra -40	Vol.%	70	80	100
Leitungswasser	Vol.%	30	20	0

Qualifikation

❖ VW (G12+)	TL 774 - D / F	❖ Audi, SEAT, SKODA	TL 774 -D / F
❖ MB	325.3	❖ MAN	MAN 324 SNF
❖ Ford	WSS-M 97B44-D	❖ MTU	MTL 5048

Technische Daten

swd PERMACOOL Ultra -40	Einheit	Kennwert
Dichte bei 20°C	kg/m ³	1061
Farbe		violett
Stockpunkt	°C	-40
Flammpunkt	°C	>100
pH - Wert		8,2
Siedepunkt	°C	>145

Warensorten-Nummer : 39140

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540