

swd FAVORIT E7

10W-40

HÖCHSTLEISTUNGS-LEICHTLAUFMOTORENÖL FÜR DIESELMOTOREN IN LKW UND PKW

Produktbeschreibung und Anwendung

swd FAVORIT E7 SAE 10W-40 ist ein Höchstleistungsmotorenöl für höchste Beanspruchungen von modernen hochaufgeladenen Dieselmotoren, einschließlich Turbo. Es erfüllt die Anforderungen der höchsten Leistungs-kategorie für Dieselmotoren und fällt damit in die Kategorie UHPD-(Ultra-High-Performance-Diesel-) Öl. Sein von den Motorenherstellern bevorzugter Viskositätsbereich qualifiziert es als Leichtlauföl, und es trägt dadurch zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauches bei.

swd FAVORIT E7 SAE 10W-40 bietet folgende Vorteile :

- ausgezeichnete thermisch/oxidative Stabilität verringert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen.
- erlaubt maximale Ölwechselintervalle der Motorenhersteller
- höchster Verschleiß- und Korrosionsschutz
- reduziert die Ölalterung auch bei hohen Betriebstemperaturen
- beste Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- ein Öl für den Ganzjahres-Betrieb

swd FAVORIT E7 SAE 10W-40 empfiehlt sich besonders für Fahrzeugflotten im Fernverkehr und im Stadtbetrieb, aber auch für PKW und Transporter mit Dieselmotoren.

Spezifikationen

ACEA E7 / B4 / A3	Scania LDF
API CI-4 / SL	VOLVO VDS-2*
MB-Blatt 228.5* / 229.1*	Renault RVI-RXD
MAN M 3277* CRT	Allison C-4
MTU Typ3	VW 505.00
* Freigegeben unter anderem Namen	

Richtwerte

swd FAVORIT E7 10W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	876	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	104,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		138	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -25°C	mPa.s	6910	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	220	DIN ISO 2592

Warensorten-Nummer : 31057

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540