



swd TWOKE OUTBOARD PM

Teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl für Außenbordmotoren

Beschreibung

swd TWOKE OUTBOARD PM ist ein teilsynthetisches, selbstmischendes Zweitaktmotorenöl, welches für den Einsatz in frischwassergekühlten Außenbordmotoren vorgesehen ist.

Eigenschaften

swd TWOKE OUTBOARD PM - Motorenöl gewährleistet durch die Verbindung von hochwertigem Grundöl mit speziell ausgesuchten Wirkstoffen (Detergent, Dispersant und Korrosionsinhibitoren) optimalen Schutz vor Verschleiß, Riefenbildung im Zylinder und Ablagerungen.

Darüberhinaus besitzt es folgende Vorteile:

- aschefreie Additive, wodurch Glühzündung verhindert wird
- rückstandsfreie Verbrennung ohne Ablagerungen
- hält Motoren und Triebwerke sauber
- schützt vor Korrosion, auch bei salzhaltiger Luft
- für Getrennt- (Autolube-Systeme) und Gemischschmierung geeignet

Anwendung

swd TWOKE OUTBOARD PM -Motorenöl kann unter Anwendung des vom Motorenhersteller vorgeschriebenen Mischungsverhältnisses (bis 1:50) in allen Außenbordmotoren eingesetzt werden, wo ein Öl nach "TC-W3" empfohlen wird.

Qualifikation

- ❖ N.M.M.A. TC-W3

Richtwerte

| swd TWOKE OUTBOARD PM | Einheit | Kennwert | Methode |
|-----------------------|--------------------|----------|--------------|
| Dichte bei 15°C | kg/m ³ | 877 | DIN 51 757 |
| Farbe | | grün | |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | 48,5 | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /s | 7,6 | DIN 51 562 |
| Pourpoint | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt | °C | 80 | DIN ISO 2592 |
| TBN | mg KOH/g | 9,9 | DIN ISO 3771 |
| Sulfatasche | % mass. | < 0,01 | DIN 51 575 |

Warensorten-Nummer : 32155

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540