



Agip 7007

SAE 0W-30

ACEA A5; B5
VW 503 00/506 00/506 01

Modernes vollsynthetisches Motorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität, das speziell für alle Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren der VW-Gruppe ab Modelljahr 2000 mit WIV, inkl. Pumpe-Düse-Motoren mit WIV, entwickelt wurde.

Physikalische Eigenschaften:

Agip 7007		Einheit	0W-30	Prüfverfahren
Kin. Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	52,6	ASTM D 445
	bei 100°C		9,7	
Viskositätsindex			167	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C		kg/m ³	856	ASTM D 1298
Flammpunkt o. T.		°C	223	ASTM D 92
Pourpoint		°C	-39	ASTM D 97

Qualitätsmerkmale:

Vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl der neuesten Technologie, das die speziellen Anforderungen der verlängerten Ölwechselintervalle der VW-Spezifikationen 503 00, 506 00 und 506 01 erfüllt und namentlich für die VW-Gruppe freigegeben wurde.

Es zeichnet sich aus durch:

- ausgezeichneten Verschleißschutz
- hervorragende Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen
- optimale Schmiersicherheit, auch bei den längsten von VW zugelassenen Ölwechselintervallen
- abgesenkte HTHS-Viskosität, die eine maximale Kraftstoffeinsparung ermöglicht

Einsatzmöglichkeiten:

Agip 7007 wurde speziell für die neuesten Motorengenerationen der VW-Gruppe entwickelt und für die Fahrzeuge ab Modelljahr 2000 mit Wartungsintervallverlängerung (**WIV**) inkl. der Pumpe-Düse-Motoren freigegeben. Durch die Wartungsintervallverlängerung sind Ölwechselintervalle bei Ottomotoren (VW 503 00) bis 30.000 km und bei Dieselmotoren (VW 506 00/506 01) bis 50.000 km bzw. max. zwei Jahre möglich.

Achtung: Motorenöle der VW-Norm 503 00, 506 00 und 506 01 sind nicht rückwärts kompatibel, dürfen also keinesfalls in Motoren von „Nicht-WIV-Fahrzeugen“ eingefüllt werden. Für diese Fahrzeuge steht das **Agip 7004** mit der VW-Freigabe 500 00, 505 00 und 505 01 zur Verfügung.

Agip Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach 51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 04/06
Druck: 04/06
0249

Änderungen vorbehalten



Agip 7007

Dieses spezielle Motorenöl darf nicht universell für alle Motoren eingesetzt werden.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen:

ACEA A5; B5

VW 503 00 für Benzinmotoren mit WIV

VW 506 00 für Dieselmotoren mit WIV

VW 506 01 für Pumpe-Düse-Motoren mit WIV

Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit Mineralölprodukten sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

Entsorgung nach Abfallgesetz: Abfallschlüssel Nr. 13 02 06

Wassergefährdungsklasse WGK: 2 Selbsteinstufung nach VwVwS

Agip Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg

Postfach 51 80, 97001 Würzburg

Telefon: (09 31) 9 00 98-0

Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 04/06

Druck: 04/06

0249

Änderungen vorbehalten