



Agip BLITUM T

SAE 15W-40

ACEA E3;B3

API CG-4/SG

Mehrbereichs-Motorenöl für moderne turboaufgeladene Dieselmotoren, das für verlängerte Ölwechselintervalle bei Nutzfahrzeugen freigegeben ist.

Physikalische Eigenschaften:

Agip BLITUM T	Einheit	15W-40	Prüfverfahren
Kin. Viskosität bei 40°C	mm ² /s	100	
bei 100°C	mm ² /s	13,7	ASTM D 445
Viskositätsindex		138	
Dichte bei 15°C	kg/m ³	885	ASTM D 1298
Flammpunkt o. T.	°C	230	ASTM D 92
Pourpoint	°C	-27	ASTM D 97
Sulfatasche	%	1,1	DIN 51 575
Basenzahl	mgKOH/g	8,9	DIN ISO 3771

Einsatzmöglichkeiten:

Agip BLITUM T ist ein modernes Ganzjahres-Dieselmotorenöl in SHPD-Qualität für alle hochbelasteten Nutzfahrzeuge mit aufgeladenen oder nicht aufgeladenen Dieselmotoren, kann aber auch für PKW-Dieselmotoren eingesetzt werden. Es ist für verlängerte Ölwechselintervalle entsprechend den einsatzspezifischen Bedingungen freigegeben.

Agip BLITUM T ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der folgenden Spezifikationen:

ACEA E3;B3	MB-Freibabe 228.3	Renault RVI-RD	MTU Typ 2
API CG-4/SG	MAN M 3275	Caterpillar TO-2	VW 505 00*
	SCANIA Long Drain*	Allison C-4	Deutz DQC I-02
MIL-L-2104 E	Volvo VDS-2*	MACK EO-L	Deutz DQC II-05
MIL-L-46152 B	ZF TE-ML 04C		

Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit Mineralölprodukten sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Agip Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach 51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 09/08; Druck: 09/08
0228; Änderungen vorbehalten
Entsorgung nach Abfallgesetz: Abfallschlüssel Nr.: 13 02 05
Wassergefährdungsklasse WGK: 1 Selbsteinstufung nach VwVwS
Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten