



Aral Aktiengesellschaft

# Aral Tronic 431 SAE 5W-40

## Anwendungsempfehlung:

High-Performance-Motoröl der Hochleistungsklasse in Aral Synth-Technology speziell vorgeschrieben für den Einsatz in Fahrzeuge des VW-Konzerns mit Pumpe/Düse - Motoren und bei entsprechenden Fahrzeugen von Ford. Bitte beachten Sie die VW- bzw. Ford-Norm.

## Spezifikation:

ACEA A3/B3, A3/B4, C3  
API SL / CF

## Freigaben:

VW-Norm 505 01, 505 00 und 502 00  
entspricht Ford WSS-M2C917-A

## Technische Daten

SAE-Klasse		DIN 51511	5W-40
ASTM-Farbzahl		DIN ISO 2049	3
Dichte bei 15 °C	g/ml	DIN 51757	0,85
Viskosität			
100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	13,1
40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	75,5
-30 °C	mPa·s	DIN 51377	5770
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	> 173
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	> 203
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	< -42

## Bemerkungen:

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.  
Versions-Nr.: AS0204090012