

> Home

> PKW

**BOOST OIL ALPINE SAE 15W-40****Eigenschaften**

BOOST OIL Alpine SAE 15W- 40 ist ein Universal-Mehrbereichs-Motorenöl im Viskositätsbereich

SAE 15W-40 für Diesel und Ottomotoren. Der Viskositätsbereich SAE 15W-40 sichert ganzjährig zuverlässigen Kaltstart und Hochtemperaturbeständigkeit auch bei extremen Beanspruchungen. Scherstabile Wirkstoffe gewährleisten die Einhaltung des Viskositätsbereichs SAE 15W-40 die volle Ölverweilzeit. Die von uns gewählte Kombination hochwertiger Grundöle und Additive bewirkt sehr guten Verschleißschutz und hervorragende Motorsauberkeit: die Bildung von Schwarzschlamm wird verhindert.

Leistungsbeschreibung: SAE-Klasse: 15W-40

API SJ/CG-4

Mercedes-Benz 228.3/229.1

MAN 271

ACEA A3/B3/E2

VW 501.01+505.00 (01/97)

Kenndaten		Prüfmethode	BOOST OIL ALPINE SAE 15W-40
SAE-Klasse		DIN 51 511	15W-40
Dichte bei 15° C	g/cm³	DIN 51 757	0.884
Viskosität bei -30° C	mPa s	DIN 51 377	3000
Viskosität bei 40° C	mm²/s	DIN 51 562	99
Viskosität bei 100° C	mm²/s	DIN 51 562	13,8
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	140
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	235
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30
Basenzahl	mgKOH/g	DIN ISO 3771	11
Sulfatasche	g/100g	DIN 51 575	1.4

Einsatzhinweise

BOOST OIL Alpine SAE 15W-40 wurde für die universelle Versorgung von Fuhr- und Baumaschinenparks entwickelt. Das Leistungsspektrum dieses Mehrbereichsmotorenöls überdeckt sowohl die Anforderungen aller Nutzfahrzeug- und PKW-Dieselmotoren als auch die aller Ottomotoren mit und ohne Turbolader.

Verpackungseinheiten			
200 ltr	Fässer	2 Fässer pro Palette	
60 ltr	Fässer	6 Fässer pro Palette	
20 ltr	Kanister	30 Kanister pro Palette	
4 ltr	Kanister	170 Kanister pro Palette	5 Kanister im Karton
1 ltr	Kanister	600 Kanister pro Palette	30 Kanister im Karton

BOOST OIL LUBRICANTS Made in Germany