

Syntrans Multivehicle 75W-90

Manual Transmission Fluid

Beschreibung

Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 ist ein modernes vollsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl mit exzellentem Synchronverhalten. Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 ermöglicht eine sehr gute Getriebebeschaltbarkeit, insbesondere auch bei niedrigen Temperaturen.

Vorteile

- Sehr geringe Schaltkräfte auch bei niedrigen Temperaturen.
- Sehr gutes Synchronverhalten.
- Verbesserung bei kratzender Getriebebeschaltung.
- Hohe Oxidationsstabilität.
- Saubere Getriebe, da hohe thermisch-oxidative Beständigkeit.
- Besserer Wirkungsgrad und somit Kraftstoffersparnis und geringe Emission.
- In allen klimatischen Regionen einsetzbar.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Syntrans Multivehicle 75W-90
Dichte bei 15° C	DIN 51757	g/ml	0.871
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	11.4
Viskosität, Brookfield @ -40C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	30000
Pour Point	ASTM D97	°C	-51
Flammpunkt, COC	ASTM D92	°C	228

Spezifikationen

API GL-3 / GL-4

Syntrans Multivehicle 75W-90

03 May 2011

Castrol, Syntrans Multivehicle 75W-90 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH, Max-Born-Str. 2, D-22761 Hamburg

040/3594-01

www.castrol.com/de

Page 1 of 1