



Castrol EDGE Professional A3 0W-40

Vollsynthetischer Premium-Schmierstoff für modernste Benzin- und Dieselmotoren

Beschreibung

Castrol EDGE Professional A3 0W-40 mit Fluid Strength Technology™ hat einen extrem starken Schmierfilm und bietet damit überragenden Verschleisschutz. Die Leichtlaufviskosität reduziert die Reibung im Motor und sorgt so für spürbar mehr Motorleistung und deutlich weniger Treibstoffverbrauch. Er ist extrem rein durch die Castrol-Mikrofiltrierung und als Echtheitsmerkmal mit unter UV-Licht leuchtendem, fluoreszierendem Farbstoff markiert, um klar als Castrol EDGE Professional Premium-Produkt erkannt zu werden.

Castrol EDGE Professional A3 0W-40 eignet sich für Fahrzeuge, die ein Motorenschmierstoff nach ACEA A3/B4, A3/B4 oder API SN/CF mit der Leichtlauf-Viskosität 0W-40 verlangen.

Vorteile

- Castrol Fluid Strength Technology™ für dünnen und stabilen Schmierfilm garantiert geringsten Verschleiss und maximale Motorleistung.
- Castrol EDGE Professional reduziert die Reibung im Motor bis zu 40% besser und behält seine unübertroffene Leistungsfähigkeit 40% länger als die besten Konkurrenzprodukte.
- Maximale Reduktion des Treibstoffverbrauchs durch Leichtlauf-Viskosität 0W-40.
- Unübertroffener Schutz vor Verschleiss unter allen Bedingungen.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol EDGE Professional A3 0W-40
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.841
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Viscosity, CCS -35C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Pour Point	ASTM D97	°C	-60
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	79
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	1.12
Viscosity Index	ASTM D2270	None	169
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	240

Spezifikationen

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01
Meets Ford WSS-M2C937-A
MB-Approval 229.3/ 229.5
Porsche A40
PSA Approval B71 2296
VW 502.00/ 505 00

Lagerung

- Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren.
- Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten.
- Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60°C gelagert werden.
- Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol EDGE Professional A3 0W-40

17 May 2011

Castrol, EDGE Professional A3 0W-40 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produktinformationen erhalten Sie bei der Castrol (Switzerland) AG.

Castrol (Switzerland) AG Baarerstrasse 139 , 6302 Zug

058 456 93 33

www.castrol.com/ch

Page 2 of 2