

MULTIGREEN EP2



UNIVERSAL EP2-MEHRZWECKFETT

BESCHREIBUNG

"MULTIGREEN EP2" ist ein EP2-Mehrzweckfett für universelle Anwendungen in unterschiedlichen Industriebereichen.

"MULTIGREEN EP2" ist zum Schmiermechanischer Teile, speziell von Wälz- und Gleitlagern unter üblichen Betriebsbedingungen ausgelegt.

"MULTIGREEN EP2" stellt eine stabile Schmierfilmdicke sicher und mindert zuverlässig den Verschleiß.

"MULTIGREEN EP2" wird in der Industrie, im Bauwesen, im Transportwesen, in der Land- und Forstwirtschaft, uvm. eingesetzt.

PLUSPUNKTE DES PRODUKTS

- ✓ Einfache und universelle Anwendung
- ✓ Sehr breiter Temperaturbereich
- ✓ Auch für Zentralschmieranlagen
- ✓ Erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis

VORTEILE

Basierend auf einem Lithium-Calcium-Verdicker bietet "MULTIGREEN EP2" eine innovative Symbiose für diverse Anwendungsbereiche:

- Hoher Tropfpunkt und Temperaturfestigkeit bis 130°C,
- Gute **thermische und mechanische Stabilität**,
- Sehr hohe **Lastbeständigkeit**,
- Hohe Oxidationsbeständigkeit und lange **Lebensdauer**,
- Gute **Wasserverträglichkeit** und guter **Korrosionsschutz**,

Dank dieser chemisch-technischen Eigenschaften gewährleistet "MULTIGREEN EP2" ein **gutes Preis-Leistungsverhältnis für sehr breite Anwendungsbereiche in Industrie, Transportwesen, Bau- und Landwirtschaft.**

"MULTIGREEN EP2" eignet sich für **Zentralschmieranlagen.**

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften	Einheiten	MULTIGREEN EP2
Farbe		Blau
Verdickungsmittel		Lithium-Calcium
NLGI-Klasse		2
Tropfpunkt	°C	190
Art des Grundöls		Mineralisch
Viskosität des Grundöls bei 40°C	mm ² /s	ISO 150
Vierkugelapparat - Verschleiß 1 h/40 kg	mm	0,6
Schweißkraft	kg	250
Anwendungstemperaturen	°C	- 30 bis + 130 (Dauerbetrieb)

Die obigen Daten entsprechen einer durchschnittlichen Produktion und stellen keine Spezifikation dar.

Entspricht den Normen:

DIN 51825: KP 2 K -30
ISO 6743: L-XBCGB2

MULTIGREEN EP2

Fp_DE_MULTIGREEN EP2_1121_2

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr
Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

Produktdatenblatt