



# ELFMATIC G3 SYN



**Synthetisches Fluid für automatische Getriebe und Hydrauliksysteme**

## ANWENDUNG

- Empfohlen für alle automatische Getriebe, Lastschaltgetriebe, Servolenkungen und Hydrauliksysteme, für die ein Fluid nach DEXRON® III vorgeschrieben ist.

## LEISTUNGSNIVEAU

### OEM-FREIGABEN:

- GM DEXRON® III G (Level) und FORD MERCON®
- ZF TE-ML 14B, 16L
- MB 236.5

## EIGENSCHAFTEN

- Sehr hohe thermische Stabilität.
- Starke Oxidationsbeständigkeit und detergierende Wirkung verhindern Rückstandsbildung und Kleben.
- Sichere Reibwertcharakteristik und Fluidität erlaubt das kontrollierte Schalten bei allen Temperaturen und Geschwindigkeiten ohne zu starkes Gleiten oder Knattern.
- Sehr guter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung.
- Reagiert nicht mit Elastomeren und Nicht-Eisen-Metallen (z. B. Kupfer).
- Gleichbleibend hohes Leistungsniveau auch bei langem Betriebseinsatz.

## KENNWERTE

ELFMATIC G3 SYN	Einheiten	
Dichte bei 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,867
Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	36
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,2
Viskositätsindex	-	169
Pourpoint	°C	- 55

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

**TOTAL Deutschland GmbH**  
Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin  
Hotline: (01 80) 222 82 12\*  
[www.total.de](http://www.total.de)

\*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

**ELFMATIC G3 SYN**  
Januar 2010



**EN ISO 9001**