




GARDEN 2 T



Mineralölbasisches 2-Takt-Motorenöl

ANWENDUNG

- Empfohlen für alle 2-Takt-Motoren in Garten- und Landbaugeräten, die unter hoher Belastung und hohen Temperaturen arbeiten.
- ELF GARDEN 2 T ist problemlos mit bleifreiem Kraftstoff zu verwenden und ist auch für die Getrennt-Schmierung empfohlen.
- Wenn vom Gerätehersteller keine andere Empfehlung ausgegeben wurde, sollte ELF GARDEN 2 T 2 bis 3%ig dem Kraftstoff zugemischt werden.

LEISTUNGSNIVEAU

SPEZIFIKATIONEN:

- API TC
- Rauch-Level JASO FB

EIGENSCHAFTEN

- Stabiler Ölfilm auch bei hohen Temperaturen.
- Sehr gute thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit zur Vermeidung von Rückständen und Ölalterung.
- Ausgeprägte Verschleißschutzeigenschaften.
- Sorgt für eine vollständige und damit raucharme Verbrennung des Kraftstoffs. Ringstecken und -klemmen wird vorgebeugt.
- Sicherer Schutz der ölbenetzten Teile durch verstärkte Korrosionsschutzeigenschaften.
- Ausgezeichnete Kolbensauberkeit durch sehr gute Detergent- und Dispersantwirkung; Klopfen wird vermieden.
- Mischt sich sehr gut mit dem Kraftstoff und bildet auch über längere Zeit eine stabile Lösung, gut erkennbar durch die rote Farbe.

KENNWERTE

GARDEN 2 T	Einheiten	SAE 30
Farbe	-	rot
Dichte bei 15°C	g/m ³	0,882
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	70,2
Pourpoint	°C	-27
Flammpunkt	°C	240
Sulfatasche	Gew. %	0,04

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*
www.total.de

GARDEN 2 T
Januar 2010

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen



EN ISO 9001