




GARDEN 4 T 15W-40



Mineralölbasisches 4-Takt-Motorenöl

ANWENDUNG

- Empfohlen für Benzin- und Diesel-4-Takt-Motoren in Garten- und Landbaugeräten, die unter hoher Belastung und hohen Temperaturen arbeiten.

LEISTUNGSNIVEAU

SPEZIFIKATIONEN:

- API SJ/CG 4
- ACEA A2/B2

EIGENSCHAFTEN

- Stabiler Ölfilm auch bei hohen Temperaturen.
- Sehr gute thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit zur Vermeidung von Rückständen und Ölalterung.
- Ausgeprägte Verschleißschutzeigenschaften.
- Sicherer Schutz der ölbenetzten Teile durch verstärkte Korrosionsschutzeigenschaften.
- Ausgezeichnete Motorsauberkeit durch sehr gute Detergent- und Dispersantwirkung.

KENNWERTE

GARDEN 4 T	Einheiten	SAE 15W-40
Dichte bei 15°C	g/m ³	0,883
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	105
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,4
Viskositätsindex	-	138
Pourpoint	°C	-27
Flammpunkt	°C	210

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*
www.total.de

GARDEN 4 T 15W-40
Januar 2010

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen



EN ISO 9001