




# SPORTI TXI 15W40



## Mehrbereichsmotorenöl für PKW

### ANWENDUNG

- Mineralölbasisches Mehrbereichsmotorenöl für Pkw Otto- und Dieselmotoren.
- Einsetzbar in leichten Nutzfahrzeugen, die den Spezifikationen entsprechen.
- Verwendbar als Ganzjahresöl.

### SPEZIFIKATIONEN

#### INTERNATIONAL

- ACEA A2/B2
- API SL/CF

### EIGENSCHAFTEN

- Die Kombination ausgewählter Grundöle mit einer optimalen Additivierung bürgt für einen stabilen Schmierfilm.
- Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit gewährleistet hohe Schmersicherheit.
- Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften.

### KENNWERTE

SPORTI TXI	Methoden	Einheiten	15W40
Dichte bei 15°C	ASTM D1298	kg/m <sup>3</sup>	884
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	103,2
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13,8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	136
Pourpoint	ASTM D97	°C	-27
Flammpunkt	ASTM D92	°C	230

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

**TOTAL Deutschland GmbH**  
Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin  
Hotline: (01 80) 222 82 12\*  
[www.total.de](http://www.total.de)

\*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

**SPORTI TXI**  
Januar 2010



**EN ISO 9001**