




SPORTI TXI 5W40



Hochleistungsleichtlaufmotorenöl für PKW

ANWENDUNG

- Leichtlaufmotorenöl auf Basis der ELF Synthesetechnologie, mit einer auf die Anforderungen von PKW Motoren zugeschnittenen Formulierung.
- Empfohlen für den ganzjährigen Einsatz in PKW Otto- und Dieselmotoren moderner Technologie.
- Einsetzbar unter allen Fahrweisen, hohen Temperaturschwankungen, Dauerbetrieb und/oder „stop and go“.
- Auch gut geeignet zur Schmierung von 4-Takt-Motoren in Rollern und Scootern.

SPEZIFIKATIONEN

INTERNATIONAL

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragendes Kaltstartverhalten und ausgezeichnete Schmiersicherheit auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen.
- Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit gewährleistet das hohe Leistungsniveau über das gesamte Wechselintervall.
- Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie gute Detergent- und Dispersantwirkung bürgen für eine lange Lebensdauer der Motoren.

KENNWERTE

| SPORTI TXI | Methoden | Einheiten | 5W40 |
|----------------------|------------|--------------------|------|
| Dichte bei 15°C | ASTM D1298 | kg/m ³ | 852 |
| Viskosität bei 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 85 |
| Viskosität bei 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 14 |
| Pourpoint | ASTM D97 | °C | -39 |
| Flammpunkt | ASTM D92 | °C | 228 |
| T.B.N. | ASTM D2896 | mgKOH/g | 10,1 |

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*
www.total.de

SPORTI TXI
Januar 2010



*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

EN ISO 9001