



TRANSELF EP 80W



Hochbelastbares Getriebeöl für Schaltgetriebe

ANWENDUNG

- Getriebeöl, für die optimale Schmierung der Schalt- und leichter belasteten Achsgetrieben in PKWs, Vans und leichten LKWs.

SPEZIFIKATIONEN

INTERNATIONAL

- API GL-4

OEM FREIGABEN

- MAN 341 Typ Z-1
- ZF TE-ML 02A, 17A
- MB 235.1

EIGENSCHAFTEN

- Sorgt für eine lange Lebensdauer des Getriebes dank spezieller EP-Additivierung und Verschleißschutzeigenschaften.
- Korrosionsschutz für Stahl und Kupfer, selbst in Gegenwart von Wasser.
- Sehr guter Viskositätsindex und niedriger Pourpoint sorgen für eine effiziente Schmierung bei allen Temperaturen.
- Gute thermische Stabilität.
- Greift Dichtungsmaterialien nicht an.

KENNWERTE

TRANSELF EP	Einheiten	80W
Dichte bei 15°C	g/cm ³	0,894
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	105
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	17,5
Viskositätsindex	-	96
Pourpoint	°C	- 24

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*
www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

TRANSELF EP 80W
Januar 2010



EN ISO 9001