

Getriebeöle

AUTOL GETRIEBEÖL ATF III D

GM DEXRON III

Ford MERCON

Voith H55.633538 (G 607)

ZF TE-ML 11B*

MAN* 339 F

MB-Freigabe 236.1*

MB-Freigabe 236.5*

Allison C-4*

Automatic Transmission Fluid für KFZ-Automatikgetriebe, Wandlergetriebe und Servolenkungen nach Herstellervorschrift.

Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	35,8
	bei 100°C	mm ² /s	7,8
Viskositätsindex			200
Dichte bei 15°C		kg/m ³	885
Flammpunkt o. T.		°C	195
Pourpoint		°C	-40

AUTOL GETRIEBEÖL ATF III D ist ein Kraftübertragungsöl, das die Anforderungen der Dexron III Spezifikation von General Motors erfüllt. Die GM-Nummer F 30114 kennzeichnet den Qualitätsnachweis.

Außer diesen Anforderungen spielen auch hier bei der Formulierung die Eigenschaften, wie ein günstiges Viskositäts-Temperatur-Verhalten, die Einhaltung der geforderten Reibwerte, keine Schaumbildung, neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und ein ausgeprägter Verschleißschutz eine wichtige Rolle.

Verschärfte Bedingungen bezüglich des Korrosionsschutzes und der Oxidationsbeständigkeit müssen ebenso erfüllt werden wie Forderungen nach längeren Ölwechselintervallen.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL GETRIEBEÖL ATF III D ist für den Einsatz in automatischen Getrieben, Drehmomentenwandlern, Flüssigkeitskupplungen und Lastschaltgetrieben geeignet, auch für Ford PKW ab Baujahr 1991. Es kann auch überall dort eingesetzt werden, wo Öle nach Spezifikation DEXRON B oder C vorgeschrieben sind.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

AUTOL GETRIEBEÖL ATF III D ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der oben angeführten Spezifikationen.