

Motorenöle

AUTOL CARRERA

SAE 5W-40
ACEA A3; B3; B4
API SL/CF

VW 502 00/ 505 00
MB-Freigabe 229.3
BMW Longlife 98*

High-Tech Motorenöl in FIRST-LEVEL-Formulierung auf synthetischer Basis für den universellen Einsatz in PKW's und Transportern.

Physikalische Eigenschaften:

Kin. Viskosität bei -30°C	mPas	6500
bei 40°C	mm ² /s	85
bei 100°C	mm ² /s	14,3
Viskositätsindex		176
Dichte bei 15°C	kg/m ³	850
Flammpunkt o. T.	°C	220
Pourpoint	°C	-39
TBN	mg KOH/g	10,2

AUTOL CARRERA ist das AUTOL-Höchstleistungsmotorenöl auf der Basis modernster synthetischer Grundöle zum Einsatz in modernen Otto- und Dieselmotoren, vor allem in direkt-einspritzenden, aufgeladenen oder Mehrventilmotoren mit größten Sicherheitsreserven.

AUTOL CARRERA verhindert durch die genauestens auf die Grundölbasis abgestimmte Additivierung die Bildung des sogenannten Schwarzschlammes, welcher gerade bei häufigem Kurzstreckenbetrieb mit kurzen Vollgasphasen an besonders kritischen Stellen der Motoren entstehen kann, wirkungsvoll.

AUTOL CARRERA bietet auf Grund seiner neuartigen Formulierung

- geringsten Kaltstartverschleiß durch schnellste Durchölung
- größte Schmierfilmsicherheit bei höchsten Drehzahlen, starker Beschleunigung
- Kraftstoffeinsparung und Wirkungsgradverbesserung
- absolute Turbosicherheit - in Prüfläufen getestet

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL CARRERA ist das ideale Motorenöl für moderne PKW und Transporter-Motoren im privaten und gewerblichen Einsatz gemischter Fuhrparks.

AUTOL CARRERA ist von führenden Motorherstellern für Otto-, Saug- und Turbo-Dieselmotoren zugelassen.

Bei der Produktauswahl sind die Hersteller- Vorschriften zu beachten.

AUTOL CARRERA ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der oben angeführten Spezifikationen.