

Fette**AUTOL MEHRZWECKFETT**

K 2 K-30

Standard-Mehrzweckfett auf Lithiumseifenbasis für Wälz- und Gleitlager.

Physikalische Eigenschaften:

Seifenbasis		Li-12-Hydroxystearat
Gebrauchstemperaturbereich	°C	-30 bis +120
Tropfpunkt	°C	180
Grundölviskosität bei 40°C	mm ² /s	110
Verhalten gegenüber Wasser		1-90
Korrosionsschutzeigensch. (EMCOR-Test)		Korr.-grad. 0

AUTOL MEHRZWECKFETT wird aus sorgfältig geprüften und ausgewählten Rohstoffen, die mit speziellen Zusätzen versehen werden, hergestellt. Es ist ein naturfarbenes Fett geschmeidiger Konsistenz und glatter Textur.

AUTOL MEHRZWECKFETT ist besonders walkfest, korrosions- und oxidationsbeständig.

Moderne Herstellungsverfahren, laufende Kontrollen der Rohstoffe und betriebliche Überwachung der Verfahrenstechnik sichern eine immer gleichbleibende Qualität.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL MEHRZWECKFETT ist für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern und anderer Schmierstellen entsprechend dem Einsatztemperaturbereich geeignet. Haupteinsatzgebiete sind Schmierstellen an Kfz, Land- und Baumaschinen. Es ist für den Einsatz in automatischen Schmiergeräten geeignet.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.