

Getriebeöle

AUTOL GETRIEBEÖL DB

SAE 80W
API GL-4
MIL-L 2105

MB 235.1

Modernes Getriebeöl für Kraftfahrzeug und Arbeitsmaschinen, mit Mercedes-Benz Freigabe.

Physikalische Eigenschaften:

Kin. Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	95
	bei 100°C	mm ² /s	9,5
Viskositätsindex			100
Dichte bei 15°C		kg/m ³	881
Flammpunkt o. T.		°C	200
Pourpoint		°C	-30

AUTOL GETRIEBEÖL DB ist ein vielseitig einsetzbares Mehrbereichs-Schaltgetriebeöl mit einer gut abgestimmten Additivierung.

Diese gute Abstimmung zwischen Grundöl und Additivpaket sorgt für einen stabilen, druckfesten Schmierfilm, der ein schnelles Einlaufen und Glätten der Zahnräder bewirkt und so zu einem gleichmäßigen Tragen der Zahnflanken führt.

Zu den wichtigsten Eigenschaften zählen die guten Schmierungseigenschaften, die verbesserte Druckaufnahmefähigkeit, eine hohe Oxidationsbeständigkeit sowie wirksame Korrosionsschutzeigenschaften ebenso wie ein neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien und Synchronelementen.

AUTOL GETRIEBEÖL DB ist speziell für die Anforderungen der Aggregate abgestimmt, wie sie von Mercedes-Benz verwendet werden.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL GETRIEBEÖL DB kann in Schaltgetrieben, Wechselgetrieben und teilweise in Endantrieben von LKWs, Land-, Forst- und Baumaschinen sowie in stationären Getrieben eingesetzt werden.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.