



SAE 75W-90

**API GL- 4+ GL-5
MASERATI**

Vollsynthetisches, universell einsetzbares Spezialgetriebeöl für Schalt-, Verteiler- und Achsgetriebe modernster Kraftfahrzeuge.

Physikalische Eigenschaften:

Agip Rotra LSX		Einheit	75W-90	Prüfverfahren
Kin. Viskosität	bei 100°C	mm ² /s	17	ASTM D 445
Viskositätsindex			160	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C		kg/l	0,870	ASTM D 1298
Flammpunkt o. T.		°C	> 170	ASTM D 92
Pourpoint		°C	-42	ASTM D 97

Qualitätsmerkmale:

Agip Rotra LSX ist ein vollsynthetisches Spezialgetriebeöl mit einer besonderen Formulierung für den universellen Einsatz in Handschalt-, Transaxle- und Achsgetrieben. Dieser universelle Einsatz wird durch die Verwendung eines speziell ausgewählten, extrem thermostabilen Grundöles in Verbindung mit einem abgestimmten EP-Additivpaket erreicht. Durch die Viskositätsklasse SAE 75W-90 werden die Forderungen der Getriebehersteller nach einer deutlichen Verschleißreduzierung und großem Einsatztemperaturbereich Rechnung getragen. Ebenso wurde bei der Entwicklung die Forderung nach bester Materialverträglichkeit mit den verwendeten Elastomeren und besonders mit den Materialien der Synchronelemente in den Schaltgetrieben berücksichtigt.

Einsatzmöglichkeiten:

Agip Rotra LSX ist ein moderner Getriebschmierstoff, der einerseits für den speziellen Einsatz in Schalt- und Achsgetrieben unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen von Maserati formuliert wurde, andererseits aber auch auf Grund seiner enormen Leistungsfähigkeit Verwendung in Nutzfahrzeugen finden kann.

Die erfüllten ZF- Spezifikationen beinhalten:

- ⇒ Mechanische nichtsynchronisierte Allklauengetriebe für NFZ
- ⇒ Mechanische Schaltgetriebe und Zusatzgetriebe für PKW und NFZ
- ⇒ Mechanische Lenkungen für PKW, NFZ und Arbeitsmaschinen nach Herstellervorschrift

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK2 03/11

0309

Änderungen vorbehalten



Agip ROTRA LSX

Spezifikationen:

SAE 75W-90

API GL- 4+ GL-5

API MT-1/PG-2

MIL-L-2105 D

MIL-PRF-2105 E

NATO Code O-226

ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F,17B, 19C, 21B

MAN M 3343 Typ S

MAN 341 Typ E-3

Scania STO 1:0

Maserati

Gesundheitsschutz:

Beim Umgang mit Schmierstoffen sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

Europäischer Abfallkatalog:

13 02 06

Wassergefährdungsklasse WGK:

2 Selbsteinstufung nach VwVwS

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg

Postfach51 80, 97001 Würzburg

Telefon: (09 31) 9 00 98-0

Telefax: (09 31) 9 84 42

TK2 03/11

0309

Änderungen vorbehalten