



# Agip ROTRA MULTI THT

UTTO / TOU

**Mehrzweckschmier- und Kraftübertragungsöl** für Ackerschlepper und landwirtschaftliche Geräte mit einem gemeinsamen Ölhaushalt für Getriebe und Hydraulik, inklusive nasser Bremsen.

## Physikalische Eigenschaften:

Agip ROTRA MULTI THT		Einheit		Prüfverfahren
Kin. Viskosität	bei -26°C	cP	140.000	DIN 51 550
	bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,1	ASTM D 445
Viskositätsindex			140	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C		kg/l	0,885	ASTM D 1298
Flammpunkt o. T.		°C	210	ASTM D 92
Pourpoint		°C	-30	ASTM D 97

## Qualitätsmerkmale:

**Agip ROTRA MULTI THT** ist äußerst oxidationsbeständig und wirkt so erfolgreich der Gefahr der Öleindickung und Ölalterung entgegen. Durch die ausgezeichneten Hochdruckeigenschaften wird auch unter schweren Belastungen eine gute verschleißmindernde Wirkung erzielt. Zusätze, die das Ruckgleiten minimieren, geben diesem Produkt ein ausbalanciertes Reibverhalten für Ölbadbremsen und -kupplungen. Bremsgeräusche, Vibrationen und vorzeitiger Verschleiß von Reibbelägen und starke Erhitzung werden vermieden.

Das gute Anti-Schaumverhalten, die hohe Oxidationsbeständigkeit und das neutrale Verhalten gegenüber Dichtungen gewährleisten einen störungsfreien Betrieb. Auch wechselnde Beanspruchungen des Öles führen zu keinen Funktionsstörungen oder Kavitationen an Pumpen oder hydraulischen Steuereinrichtungen.

## Einsatzmöglichkeiten:

**Agip ROTRA MULTI THT** wurde speziell für die Anwendung in modernen Traktoren entwickelt, für die ein gemeinsamer Ölhaushalt für Getriebe, Differential, Ölbadbremse und/oder Kupplungen, Endantriebe und Hydrauliksysteme besteht.

**Agip ROTRA MULTI THT** wird mit bestem Erfolg in verschiedenen Fabrikaten namhafter Hersteller wie z. B. Case, Fendt, Fiat, Ford, IHC, John Deere, Massey Ferguson, Schlüter usw. eingesetzt.

## Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg  
Postfach 51 80, 97001 Würzburg  
Telefon: (09 31) 9 00 98-0  
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 09/11

0334

Änderungen vorbehalten



# Agip ROTRA MULTI THT

---

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

**Agip ROTRA MULTI THT** ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen\* der folgenden Spezifikationen:

TOU / UTTO	ALLISON C-4	NEW HOLLAND FNHA-2C-201.00
API GL-4	CATERPILLAR TO-2	SAME Trattori S.p.A.A.
	FORD ESEN-M2C-134B/C/D; 86B	LAMBORGHINI Trattori S.p.A.A.
	CASE MS-1205/1206/1207/1209	RENAULT, Schlüter, ZETOR
	MF M-1135/1141/1143	KHD, FENDT, Valmet
	JOHN DEERE J 20 A	Volvo WB 101* (AWB-Achsen)
	ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F	MAT 3505

Gesundheitsschutz:

Beim Umgang mit diesem Produkt sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

**Eni Schmiertechnik GmbH**

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg  
Postfach 51 80, 97001 Würzburg  
Telefon: (09 31) 9 00 98-0  
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 09/11

0334

Änderungen vorbehalten