



Agip Gas Engine Oil LA

SAE 15W-40

MAN 3271-1
MB 226.9

Mehrbereichsmotorenöl höchster Leistungsklasse für die zuverlässige Schmierung von CNG betriebenen Nutzfahrzeugen und Bussen.

Physikalische Eigenschaften:

Agip Gas Engine Oil LA		Einheit	15W-40	Prüfverfahren
Kin. Viskosität	bei -20°C	cP	7000	
	bei 40°C	mm ² /s	105	DIN 51561
	bei 100°C	mm ² /s	14,1	ASTM D 445
Viskositätsindex		-	170	
Dichte bei 15°C		kg/m ³	885	ASTM D 1298
Flammpunkt o. T.		°C	210	ASTM D 92
Pourpoint		°C	-27	ASTM D 97
TBN		mgKOH/g	8,3	

Qualitätsmerkmale:

Agip Gas Engine Oil LA besitzt ein hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten. Sowohl bei kaltem als auch bei heißem Motor wird eine optimale Schmierung erreicht. Speziell abgestimmte Wirkstoffe verhindern Ablagerungen im Motor, im Brennraum sowie an den Kolbenringen.

Einsatzmöglichkeiten:

Agip Gas Engine Oil LA ist ein ganzjährig einsetzbares Mehrbereichsmotorenöl, das speziell auf die Leistungsbedürfnisse von NFZ-Motoren, die mit CNG betrieben werden, abgestimmt ist. Es ist auf die besonderen Fahrbedingungen der städtischen Fuhrparks abgestimmt.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen:

API CF-4

MAN 3271-1

MB-Freigabe 226.9

Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit Mineralölprodukten sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

0261
TK3 09/08
Änderungen vorbehalten