



Agip Coro KSW 50 L

Agip Coro KSW 50 L ist ein wachsartiges Korrosionsschutzmittel mit hoher Wirksamkeit

Physikalische Eigenschaften:

Aussehen	beige		
Dichte (15 °C)	810	kg/m ³	DIN 51 757
Viskosität (20°C)	30	mm ² /s	DIN 51 562
Flammpunkt	58	°C	DIN 51 755
Salzsprühkammer	> 50	h	DIN 50 021 SS
Schwitzwasser- wechselklima	> 300	Zyklen	DIN 50 017

Qualitätsmerkmale:

- auf Basis eines geruchsarmen, aromatenfreien Lösungsmittels
- bildet wachsig, grifffesten Schutzfilm aus
- hoher Korrosionsschutz
- Wachsdispersion

Einsatzmöglichkeiten:

Agip Coro KSW 50 L ist für die Langzeitkonservierung ganzjährig der Witterung ausgesetzter Maschinen oder Materialien sowie als Transport- oder Dauerkorrosionsschutz geeignet. Ebenfalls als Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierer einsetzbar. Auftrag durch Sprühen möglich.

Hinweise:

Das Produkt ist bei Raumtemperatur zu lagern. Lagerdauer mind. 6 Monate.

Das Produkt ist eine wassergefährdende Flüssigkeit.

Weitere Informationen erhalten Sie bei unserer Anwendungstechnik. Informieren Sie sich über das Seminarangebot zur Thematik Kühlschmierstoffe.

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach 51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

PMM 04.2010
Druck: 01.04.2010 9:37
0994

Änderungen vorbehalten