

# Technisches Merkblatt

## Elaskon UBS hell

Elaskon UBS hell ist ein Unterbodenschutz für die Anwendung bei PKW, LKW und Bussen.

### Eigenschaften:

Elaskon UBS hell ist ein wachsartiges Korrosionsschutzmittel. Der Schutzüberzug ist plastisch und zäh, nicht klebend und von hervorragender Haftfähigkeit. Das Produkt schützt wirkungsvoll gegen Wasser und Schmutz, Steinschlag sowie gegen chemische Taumittel.

### Verarbeitungshinweise:

Elaskon UBS hell ist vor Gebrauch gut zu homogenisieren und ev. zu temperieren (20-25°C). Der Auftrag erfolgt mittels Spritzpistole oder weichem Pinsel unverdünnt. Vor dem Auftragen ist der Kfz-Unterboden zu reinigen, Roststellen und Schmutzverhärtungen sind zu entfernen.

**hell, transparent**

**bleibt elastisch**

### Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mind. 1 Jahr.

### lieferbar in:

200 l Faß  
30 l Hobbock  
10 l Eimer  
1 l Flasche sprühfähig



Elaskon Sachsen GmbH\_Co. KG  
für Spezierschmierstoffe  
Lohrmannstraße 5-9  
01237 Dresden  
Bundesrepublik Deutschland

Telefon: (0351) 2 85 75-0  
Telefax: (0351) 2 85 75-99  
web site: [www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
e-mail: [info@elaskon.de](mailto:info@elaskon.de)



# Technische Daten

Stand: 24.09.2007

## Elaskon UBS hell

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,81	g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	DIN EN 22719	ca. 30	°C
Viskosität (Auslaufbecher Düse 4/25°C)	DIN 53211	ca. 10	s
Feststoffgehalt		ca. 20	%
Salzsprühnebelprüfung	DIN 50021, SS	> 200	h
Auftragsmenge		ca. 120-150	g/m <sup>2</sup>
Trocknungszeit		< 5	h
Gebrauchstemperaturbereich		-30 - +70	°C

Hinweis: Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die Angaben gelten für den Normalfall und wurden nach bestem Wissen ermittelt. Es gelten unsere AGB.