



Smeermiddelenindustrie • Schmiermittelindustrie

Lube-oil industry • Industrie Lubrifiant

P.O. Box 1010
3300 CA Zwijndrecht
the Netherlands
Tel. +31(0)78 610 11 22
Fax. +31(0)78 610 22 20
Internet: <http://www.oliebron.com>
e-mail: info@oliebron.nl

LB Hypersynth 5W40

Beschreibung

LB Hypersynth ist ein Produkt aus dem LB (LevelBack-up) Sortiment, das auf Formeln mit offizieller Zulassung basiert, bei denen die gleichen hochwertigen Additive verwendet werden, die Grundöle jedoch durch gleichwertige Alternativen ersetzt werden. Auf diese Weise entstehen qualitativ gleichwertige Produkte, deren Performance-Niveau mit der Zulassung der ursprünglichen Produkte übereinstimmt. Angesichts der Tatsache, dass keine richtigen Praxistests durchgeführt wurden, lässt sich jedoch lediglich sagen, dass das Produkt den genannten Performance-Levels entspricht. (MRO – meets requirements of)

Anwendung

Ein universelles, kraftstoffersparendes, speziell zusammengestelltes synthetisches Motorenöl, geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader in PKW und Transportern, wofür die modernsten Spezifikationen gefragt sind.

Leistungsbereich

Meets the requirements of
API SN/CF
ACEA A3, B3, B4
VW 502.00/505.00
MB 229.3
Porsche/BMW Longlife-01
Opel GM-LL-B-25

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,856
Viskosität -30 °C, mPa.s	4600
Viskosität 40 °C, mm ² /s	85,60
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,20
Viskositätsindex	172
Flammpunkt COC, °C	223
Fließpunkt, °C	-36
Basenzahl, mgKOH/g	9,7
Sulfataschegehalt, %	1,22

