

megol Motorenoel 4-Takt SAE 20W-50 (teilsynthetisch)

megol Motorenoel 4-Takt SAE 20W-50 (teilsynthetisch) ist ein modernes Motorenöl speziell für die Verwendung in Zweirad-Viertakt-Motoren. Die Kombination synthetischer und mineralischer Basisöle mit fortschrittlicher Additivtechnologie schützt den Motor optimal vor Verschleiß und ist besonders beim Einsatz in thermisch hochbeanspruchten Zweirad-Viertakt-Motoren bewährt.

Spezifikationen: API SL/CF
ACEA A3/B3-04

Kenndaten			ca. Werte
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		20W-50
Viskosität bei -15 °C	DIN 51377	mPas	< 9500
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	165
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	17,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		116
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		2,5
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	885
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	240
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 27
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	1,1
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	8,6
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	4,0