

# NEPTUNA 2T BIO-JET



TC-W3<sup>®</sup>



**Biologisch abbaubares synthetisches Motorenöl für 2-Takt-Ottomotoren**

## ANWENDUNGEN

- Synthetisches Öl für 2-Takt-Ottomotoren von allen Sport- und Freizeitbooten. Ebenfalls für Quads, Jet-Skis und Schneemobile geeignet.
- NEPTUNA 2T BIO-JET vereint Umweltschutz mit höchster Schmierstoff-Qualität.
- Bitte das vom Fahrzeughersteller empfohlene Mischverhältnis beachten.

## LEISTUNGSNIVEAU

**SPEZIFIKATIONEN:**

**OEMs:**

- NMMA TC-W3<sup>®</sup> RL-20097F
- API TC
- Erfüllt die Ansprüche von verschiedenen Herstellern: BOMBARDIER; EVINRUDE, JOHNSON, MERCURY, SKI-DOO und SEA-DOO; KAWASAKI; SUZUKI; YAMAHA;...

## EIGENSCHAFTEN

- Biologisch schnell abbaubar.
- Rauchfrei.
- Ausgezeichnete Schmiersicherheit auch bei extremen Temperaturen.
- Die aschefreie Formulierung schützt vor Rückstandsbildung an Kolben und verhindert so Kolbenfressen und -kleben.
- Außergewöhnlicher Schutz vor Rost und Korrosion. Verlängert die Motorenlebensdauer.
- Die exzellente Mischbarkeit mit Kraftstoff ermöglicht ein gleichmäßiges Vorgemisch, das auch bei niedrigen Temperaturen stabil ist. Auch für Getrennt-Schmierung geeignet.

## KENNWERTE

NEPTUNA 2T BIO-JET	EINHEITEN	SAE 30
Farbe	-	Blau
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	909
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8,4
Flammpunkt	°C	204
Pourpoint	°C	-39
Biologische Abbaubarkeit	%	82

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

### TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin  
Hotline: (01 80) 222 82 12\*

[www.total.de](http://www.total.de)

\*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

**NEPTUNA 2T BIO-JET**  
Januar 2010



EN ISO 9001