



# NEPTUNA TOURING 15W-40



**Mineralölbasisches 4-Takt-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren in Freizeitbooten**

## ANWENDUNGEN

- Mineralölbasisches Viertakt-Motorenöl für die Schmierung von normal belasteten Otto- und Dieselmotoren.
- TOTAL empfiehlt den Einsatz in verschiedenen Motoren: VOLVO, MAN, MTU, PERKINS, IVECO, DEUTZ, YANMAR, NANNI, TOHATSU ...

## LEISTUNGSNIVEAU

### Spezifikationen:

- ACEA A2 / B2 / E2
- API CG-4 / SJ

### Freigaben:

- Baudouin SMB 4
- MAN 271
- MTU Typ 1
- Volvo VDS

## EIGENSCHAFTEN

- Hohe Schmiersicherheit durch stabilen Schmierfilm.
- Hochwertige Formulierung verhindert die vorzeitige Alterung des Motorenöles.
- Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften.

## KENNWERTE

	EINHEITEN	NEPTUNA TOURING 15W-40
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	887
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14
Flammpunkt	°C	220
Pourpoint	°C	- 30

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH  
Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin  
Hotline: (01 80) 222 82 12\*  
[www.total.de](http://www.total.de)

**NEPTUNA  
TOURING 15W40**  
Januar 2010



\*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

EN ISO 9001