



# NEVASTANE® SL - Reihe



## Synthetische Schmierstoffe für die Lebensmittelindustrie

### ANWENDUNGEN

#### Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie

- Die **NEVASTANE SL** - Reihe ist für die Maschinenschmierung in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie empfohlen, wo ein unmittelbares Risiko der Kontamination des Produkts mit dem Schmierstoff möglich ist.
- Synthetische **NEVASTANE SL** - Öle sind für den Einsatz in Hydrauliken, Getrieben, Ölumlaufsystemen, Pumpen, Mechaniken allgemein, sowie als Ketten- und Gleitbahnöle bestens geeignet.
- **NEVASTANE SL 32, 46, 68** eignen sich sehr gut zur Schmierung von Schraubenverdichtern.
- **NEVASTANE SL 100, 150** zur Schmierung von Kolbenverdichtern.

### SPEZIFIKATIONEN

#### USDA H-1 NSF H-1

- Die **NEVASTANE SL** sind nach USDA / NSF H-1 zertifizierte Schmierstoffe, die damit für den Gebrauch in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie zugelassen sind.

### VORTEILE

#### Konform mit der Gesetzgebung :

#### Hohes Leistungsniveau :

- **USDA / NSF H-1** zertifiziert – geeignet für HACCP Systeme (Hazard Analysis Critical Control Points).
- farblose, geruchs- und geschmackslose Schmieröle
- Gute Verschleißschutzeigenschaften.
- Sehr gute Temperatur- und Alterungsstabilität.
- Guter Korrosionsschutz.
- verträglich mit herkömmlichen Elastomeren.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	NEVASTANE SL							
			32	46	68	100	150	220	320	460
ISO-VG	ISO 3448	Grad	32	46	68	100	150	220	320	460
Farbe	ASTM D-1500	Grad	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Dichte bei 15°C	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	842	846	848	851	853	856	856	860
Viskosität bei 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	32	46	68	100	150	220	320	460
Viskosität bei 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	6,0	7,6	10,7	14,4	19,8	27,0	36,0	47,8
Flammpunkt (COC)	ISO 2592	°C	240	254	254	243	245	249	245	249
Pour point	ISO 3016	°C	- 50	- 50	- 45	- 42	- 42	- 32	- 27	- 26
NSF-Reg.-Nr.	-	-	125580	125581	125582	125583	125584	125585	125578	125579

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Stand: Juli 2003

© NEVASTANE ist ein eingetragenes Warenzeichen der Keystone Lubricants



#### TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin  
Hotline: (01 80) 222 82 12\*

[www.total.de](http://www.total.de)

## NEVASTANE SL Januar 2010

\*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen



EN ISO 9001