

0W-30 vollsynthetisch für VW WIV Longlife II

Vollsynthetisches Mehrbereichs-Motorenöl (Wartungsintervall-Verlängerung)

Ein vollsynthetisches Leichtlauf Motorenöl, speziell entwickelt für den Einsatz in Fahrzeugen des VW-Konzerns mit Wartungsintervall-Verlängerung.

Dieses Öl kann auch in 4-Takt Otto- und Dieselmotoren anderer PKW-Hersteller eingesetzt werden, wo unten stehende Spezifikationen vorgeschrieben sind.

NICHT einzusetzen für Modelle die ein Produkt nach VW-Norm **503.01** erfordern.

0W-30 vollsynthetisch für VW WIV Longlife II, erfüllt die Leistungsanforderungen gemäß

■ ACEA **A1/B1; A5/B5**

Unter anderer Bezeichnung freigegeben für:

- VW Vorschrift 503.00; 506.00 und 506.01
(Pumpe Düse Motoren mit verlängerten Ölwechselintervallen.)

Ein kraftstoffsparendes, vollsynthetisches Mehrbereichs-Motorenöl neuester Technologie. Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- ◆ Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- ◆ sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten und dadurch sehr gute Kaltstarteigenschaften.
- ◆ verhindert die Bildung von Schlamm
- ◆ geringe Reibungsverluste, d.h. auch wenig Verschleiß
- ◆ natürliche Oxidationsstabilität
- ◆ sehr niedrige Verdampfungsverluste
- ◆ geringer Ölverbrauch

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Dichte bei 15°C	Viskosität bei			Flammpunkt	Pourpoint	Viskositäts-Index
		-30°C	40°C	100°C			
Einheit	kg/l	m Pa.s	mrr Ws	mnr Vs	COC, °C	°C	VI
Wert	0,857	3100	55,30	10,10	226	-50	174

150308

Die hierauf erwähnten Daten dienen zum Orientieren des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Obwohl diese Übersicht mit der größten Sorgfalt am erwähnten Datum zusammengestellt worden ist, trägt der Hersteller keine Haftung für Schaden infolge Unvollständigkeiten und/oder Fehler in der Übersicht, vor allem dort, wo sie durch offenbare Typfehler entstanden sind.