

Pantere Dynamic 5W30



Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl

Pantere Drive 5W30 ist ein modernes Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl mit neuester Pantere Wolframtechnologie. Es vermindert auf Grund seiner einzigartigen neuen Wolframtechnologie den Verschleiß an den geschmierten Motorteilen und erzielt dadurch einen verminderten Benzinverbrauch sowie eine längere Motorlebensdauer.

- Leistungsoptimierung durch verminderten Reibungswiderstand
- Weniger Verschleiß durch Reibungsoptimierung
- Hervorragender Verschleißschutz
- Hervorragende Leichtlaufeigenschaften
- Nachweislich kraftstoffsparend und umweltschonend
- Mid SAPs-Öl mit niedrigem Aschegehalt für Dieselmotoren mit Partikelfilter

Pantere Dynamic 5W30 besteht auf Basis eines nach Spezifikation ACEA A3/B4/C3, API SM/CF, GM DEXOS 2 und Freigaben von VW 502 00/505 00/ 505 01 (PD), MB 229.51, BMW Longlife-04 gefertigten Motorenöles.

Es ist für alle PKW Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter folgender Marken geeignet:

MERCEDES BENZ/ BMW/ AUDI/ VW/ OPEL

Pantere Dynamic 5W30	Kennwert	Einheit	Methode
Dichte (15 °C)	856	kg/m ³	DIN 51 757
Viskosität (40 °C)	71,5	mm ² /s	DIN 51 562
Viskosität (100 °C)	12,1	mm ² /s	DIN 51 562
Viskositätsindex	166		DIN ISO 2909
Dynam. Viskosität (-30°C)	5910	mPa.s	DIN 51 377
Pourpoint	- 39	°C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	232	°C	DIN ISO 2592

Pantere GmbH
Münsterstrasse 6a
49565 Bramsche
Tel. 05461 / 95 88 22-0
Fax 05461 / 95 88 22-9