

Pantere Power 5W40



Hochleistungs Leichtlaufmotorenöl

Pantere Power 5W40 ist ein Hocheistungs-Leichtlaufmotorenöl (Low SAP) mit neuester Pantere Wolframtechnologie. Es vermindert auf Grund seiner einzigartigen neuen Wolframtechnologie den Verschleiß an den geschmierten Motorteilen und erzielt dadurch einen verminderten Benzinverbrauch sowie eine längere Motorlebensdauer.

- Leistungsoptimierung durch verminderten Reibungswiderstand
- Weniger Verschleiß durch Reibungsoptimierung
- Hervorragender Verschleißschutz
- Hervorragende Leichtlaufeigenschaften
- Nachweislich kraftstoffsparend und umweltschonend
- Mid SAPs-Öl mit niedrigem Aschegehalt für Dieselmotoren mit Partikelfilter

Pantere Power 5W40 besteht auf Basis eines nach Spezifikation ACEA A3/B4/C3, API SM/CF und Freigaben von VW 502 00/ 505 00/ 505 01(PD), MB 229.51, BMW Longlife-04 gefertigten Motorenöles.

Es ist für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter folgender Marken geeignet:

MERCEDES BENZ/ BMW/ AUDI/ VW

Pantere Power 5W40	Kennwert	Einheit	Methode
Dichte (15 °C)	853	kg/m ³	DIN 51 757
Viskosität (40 °C)	75,2	mm ² /s	DIN 51 562
Viskosität (100 °C)	13,0	mm ² /s	DIN 51 562
Viskositätsindex	175		DIN ISO 2909
Dynam. Viskosität (-30°C)	6060	mPa.s	DIN 51 377
Pourpoint	- 36	°C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	232	°C	DIN ISO 2592

Pantere GmbH
Münsterstrasse 6a
49565 Bramsche
Tel. 05461 / 95 88 22-0
Fax 05461 / 95 88 22-9