

Pantere Speed 5W30



Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl

Pantere Speed 5W30 ist ein modernes Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl mit neuester Pantere Wolframtechnologie. Es vermindert auf Grund seiner einzigartigen neuen Wolframtechnologie den Verschleiß an den geschmierten Motorteilen und erzielt dadurch einen verminderten Benzinverbrauch sowie eine längere Motorlebensdauer.

- Leistungsoptimierung durch verminderten Reibungswiderstand
- Weniger Verschleiß durch Reibungsoptimierung
- Hervorragender Verschleißschutz
- Hervorragende Leichtlaufeigenschaften
- Nachweislich kraftstoffsparend und umweltschonend
- Mid SAPs-Öl mit niedrigem Aschegehalt für Dieselmotoren mit Partikelfilter

Pantere Speed 5W30 besteht auf Basis eines nach Spezifikation ACEA A3/B4/C3 und Freigaben von MB 229.51, BMW Longlife-04, VW 504 00/ 507 00 gefertigten Motorenöles.

Es ist für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter folgender Marken geeignet:

MERCEDES BENZ/ BMW/ AUDI/ VW/ SEAT/ SKODA/ SAAB/ VOLVO

Pantere Speed 5W30	Kennwert	Einheit	Methode
Dichte (15 °C)	850	kg/m ³	DIN 51 757
Viskosität (40 °C)	70,4	mm ² /s	DIN 51 562
Viskosität (100 °C)	11,7	mm ² /s	DIN 51 562
Viskositätsindex	162		DIN ISO 2909
Dynam. Viskosität (-30°C)	6200	mPa.s	DIN 51 377
Pourpoint	- 49	°C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	246	°C	DIN ISO 2592

Pantere GmbH
Münsterstrasse 6a
49565 Bramsche
Tel. 05461 / 95 88 22-0
Fax 05461 / 95 88 22-9