

PENNASOL RASENMÄHEROEL

PENNASOL RASENMÄHEROEL für Viertaktmotoren sorgt für optimale Motorsauberkeit und hervorragenden Verschleißschutz. Die hohe Additivierung gewährleistet eine erstklassige Schmierung und lange Lebensdauer des Motors. Gleichzeitig schützt PENNASOL RASENMÄHEROEL vor Korrosion auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen und Überwinterungen.

			PENNASOL RASENMÄHEROEL	
Wert	Einheit	Prüfmethode	SAE 30	
Dichte 15°C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	886	
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230	
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	- 25	
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	91,7	
Viskosität 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	11,0	
VI		DIN ISO 2909	105	

Die angegebenen Daten sind circa Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten.

Erhältliche Gebinde:	Lose Ware	965 Liter	202 Liter	60 Liter	20 Liter	4 * 5 Liter	12 * 1 Liter	Bemerkung:
PENNASOL RASENMÄHEROEL							•	

10/2006

D 2000. PEN Rasenmäheroel_1.0.0

