

PENNASOL PERFORMANCE TRUCK

PENNASOL PERFORMANCE TRUCK ist ein SAE 10W-40 UHPD-Leichtlauf-Motorenoel für den ganzjährigen Einsatz in allen hochbelasteten Nutzfahrzeugen mit Diesel-Saug- und Turbomotoren. Die Zusammensetzung aus HC-Grundölen und modernen Additiven garantiert längste Ölwechselintervalle und hohen Verschleißschutz.

PENNASOL PERFORMANCE TRUCK reduziert Betriebskosten durch verminderten Öl- und Kraftstoffverbrauch. Die schnelle Durchölung des Motors sorgt für erhebliche Verschleißreduzierung während der Warmlaufphase. Ausgewählte Wirkstoffe gewährleisten höchste Motorensauberkeit auch im Kurzstreckenverkehr. Ölwechselintervalle sind unter Beachtung der Herstellervorschrift bis über 100.000 km möglich.

Spezifikation:
API CI-4
ACEA E7, E4

Freigegeben nach / unter anderer Bezeichnung
MB-Freigabe 228.5
MAN M 3277
Deutz DQC III-05
Volvo VDS-3
Scania LDF-2

Entspricht:
MTU DDC Type 3
Mack EO-M +
Renault Truck RXD / RLD-2
Cummins CES 20077 / 78
DAF Extended Drains

			PENNASOL PERFORMANCE TRUCK
Wert	Einheit	Prüfmethode	SAE 10W-40
Dichte 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	870
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	- 33
Viskosität 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	87,5
Viskosität 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	13,5
VI		DIN ISO 2909	157

Die angegebenen Daten sind circa Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten.

Erhältliche Gebinde:	Lose Ware	965 Liter	202 Liter	60 Liter	20 Liter	4 * 5 Liter	12 * 1 Liter	Bemerkung:
PENNASOL PERFORMANCE TRUCK	•	•	•	•	•			

07/2011

D 1900. PEN PERFORMANCE TRUCK_1.1.1