

PENNASOL TURBO SUPER

PENNASOL TURBO SUPER ist ein leistungsfähiges SHPD Motorenoel für verlängerte Ölwechselintervalle. Das Leistungsspektrum überdeckt sowohl die Anforderungen von Nutzfahrzeug- und PKW-Dieselmotoren als auch Ottomotoren. Die hohen Anforderungen von modernen, verbrauchsarmen Motoren zur Erfüllung der verschärften EU-Abgasnormen (Euro III) werden erfüllt und in Teilen übertroffen.

PENNASOL TURBO SUPER wird universell für die ganzjährige Versorgung im gemischten Fuhrpark eingesetzt.

Spezifikation:

API CI-4/SL-CF

ACEA A3/B3, A3/B4, E7

Global DHD-1

Freigegeben nach / unter anderer Bezeichnung

MB-Freigabe 228.3, 229.1

MAN M 3275-1 (Multigrades)

Volvo VDS-3

Deutz DQC III-05

Entspricht:

Mack EO-M +

Cummins CES 20076, 77, 78

MTU Type 2

Renault RLD-2

Caterpillar ECF-1a

Allison C-4

			PENNASOL TURBO SUPER
Wert	Einheit	Prüfmethode	SAE 15W-40
Dichte 15 °C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	873
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	>210
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	- 39
Viskosität 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	93,4
Viskosität 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	13,7
VI		DIN ISO 2909	149

Die angegebenen Daten sind circa Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten.

Erhältliche Gebinde:	Lose Ware	965 Liter	202 Liter	60 Liter	20 Liter	4 * 5 Liter	12 * 1 Liter	Bemerkung:
PENNASOL TURBO SUPER	•	•	•	•	•	•		

07/2011

D 1600. PEN TURBO SUPER _1.1.1