

swd ATF DX III G

AUTOMATIKGETRIEBE-FLUID ATF

Produktbeschreibung

swd ATF DX III G - Fluid ist ein Automatik-Getriebeöl, welches aus Mineralölraffinat und Basisölen aus der Synthese-Technologie, sowie einer speziellen Wirkstoffkombination hergestellt wird.

Anwendung

swd ATF DX III G ist für automatische Getriebe und hydraulische Kupplungen vorgesehen, für die ein Automatic Transmission Fluid vom Typ Dexron III G vorgeschrieben ist.

Eigenschaften

swd ATF DX III G gewährleistet auch bei schwersten Betriebsbedingungen und bei großen Temperaturschwankungen, ein einwandfreies Funktionieren der Flüssigkeitsgetriebe. Auch als Hydraulikflüssigkeit für Systeme, die unter sehr schweren Betriebsbedingungen arbeiten, geeignet

Qualifikation

- ❖ DEXRON III G
- ❖ Allison C-4
- ❖ MB 236.1 & 236.5
- ❖ MAN 339 F
- ❖ Mercon
- ❖ Voith 55.6335.30
- ❖ ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A
- ❖ Cat TO-2

Richtwerte

swd ATF DX III G	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	858	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	34	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	7,1	DIN 51 562
Viskositätsindex		205	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-48	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	192	DIN ISO 2592

Warensorten-Nummer : 32834

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540