

# swd PRIMUS FOS

## SAE 5W-30

### Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

#### Produktbeschreibung und -eigenschaften

swd PRIMUS FOS SAE 5W-30 ist ein hochlegiertes Ganzjahres-Leichtlauföl für alle Pkw-Motoren, für die Fuel Economy (FE) Öle vorgeschrieben bzw. freigegeben sind. Die niedrige Viskosität der speziellen Grundöle aus der Synthese-Technologie sorgt mit schneller Durchölung und geringen Reibungswiderständen für eine spürbare Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Schadstoffemissionen.

swd PRIMUS FOS SAE 5W-30 ist allen thermischen und mechanischen Belastungen gewachsen, die in modernen, auf Fuel Economy ausgelegten Pkw-Motoren auftreten können.

- hohes Reinigungs- und Schmutztragevermögen (Detergent/Dispersant) sorgen für ausgezeichnete Sauberkeit des Motors
- hervorragender Leichtlaufcharakter durch spezielle reibungsvermindernde Zusätze
- wirtschaftliches Ganzjahresöl mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung
- schon die Umwelt durch reduzierte Emissionen von CO<sub>2</sub> und Partikeln

#### Qualifikation

- ❖ ACEA A1- / B1-04
- ❖ API SL/ CF
- ❖ ILSAC GF-2

#### Freigabe

- ❖ entspricht der Ford-Spezifikation WSS-M2C 913-A und - B  
siehe Brief Ford an Lubrizol vom 02. Jan. 2002

#### Richtwerte

swd PRIMUS FOS SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	868	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	56	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9,7	DIN 51 562
Viskositätsindex		158	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -30°C	mPa.s	5500	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-40	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	200	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,5	DIN ISO 3771
<b>Warensorten-Nummer :</b>		<b>31173</b>	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 3191940  
Fax: 0203 / 3466540