



swd PRIMUS SYNTH

SAE 5W-40

HOCHLEISTUNGS - LEICHTLAUFMOTORENÖL

Produktbeschreibung

swd PRIMUS SYNTH SAE 5W-40 ist ein Hochleistungsöl mit Eignung für alle Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge. Sein High-Performance Motorenöl-Konzept, das auf überwiegend synthetischer Grundölen und den modernsten Additiven basiert, erfüllt höchste Ansprüche aller 4-Takt Benzin-, Diesel-, Saug- und Turbomotoren. Natürlich ist es auch für den Einsatz in Katalysatorfahrzeu-ger geeignet. Aufgrund seines hervorragenden Viskositäts-/Temperatur-Verhaltens und seiner Mehrbereichscharakteristik ist der Ganzjahreseinsatz gewährleistet. Selbst bei sehr langen Ölwechselintervallen sind noch ausreichend Leistungsreserven vorhanden

Produkteigenschaften

swd PRIMUS SYNTH SAE 5W-40 hat folgende hervorzuhebende Vorteile :

- höchstmöglicher Motorschutz durch stabilen Schmierfilm selbst unter extremen Betriebstemperaturen.
- hervorragendes Kaltstartverhalten und schnelle Durchölung des Motors auch bei Temperaturen bis -30°C garantieren Kraftstoff- und Öleinsparung
- sehr gutes Dispergiervermögen verhindert Schlamm-bildung.
- optimierte Hochtemperaturviskosität zur Erfüllung der neuesten Anforderungen ergibt niedrigere schmierstoffbedingten Emissionen.

Qualifikation ❖ & Freigaben ◆

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| ❖ ACEA A3-/B3-02 | ◆ VW 505 00 / 505 01 (Pumpe Düse) |
| ❖ API SL / CF | ◆ MB-Blatt 229.1 |
| ❖ BMW Longlife-98 | |
| ❖ Porsche | |
| ❖ Ford WSS-M2C 917A | |

Richtwerte

| swd PRIMUS SYNTH SAE 5W-40 | Einheit | Kennwert | Methode |
|----------------------------|--------------------|----------|--------------|
| Dichte bei 15°C | kg/m ³ | 858 | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | 89 | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /s | 14,1 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex | | 163 | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -30°C | mPa.s | 6240 | DIN 51 377 |
| Pourpoint | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt | °C | 220 | DIN ISO 2592 |
| TBN | mg KOH/g | 9,6 | DIN ISO 3771 |

Warensorten-Nummer : **31165**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540