

# swd PRIMUS VS

## SAE 0W-40

### VOLLSYNTHETISCHES LEICHTLAUFMOTORENÖL

#### Produkteigenschaften

swd PRIMUS VS SAE 0W-40 ist als vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl hervorragend geeignet für moderne PKW-Benzin und Dieselmotoren. Es entspricht den schärfsten Anforderungen führender Fahrzeughersteller und ist besonders empfehlenswert für Motoren mit Mehrventiltechnik, Turbolader und Direkteinspritzung.

swd PRIMUS VS SAE 0W-40 sorgt aufgrund seines weiten Temperatur-/Viskositäts-Bereiches einerseits für eine schnelle Durchölung des Motors nach dem Kaltstart, und andererseits auch bei höchsten Betriebstemperaturen für einen stabilen Ölfilm auf den kritischen Konstruktionselementen der Maschine. Durch den Einsatz hochwertigster Additive bietet das Öl einen optimalen Schutz gegen Verschleiß und mit seinen hervorragenden Dispersant- und Detergent-Eigenschaften wird die Bildung von Schlamm und Ablagerungen entscheidend minimiert.

swd PRIMUS VS SAE 0W-40 steht für extreme Scherstabilität und hohe thermische Oxidationsbeständigkeit. Aufgrund des synthetischen Grundöls weist es nur eine sehr geringe Flüchtigkeit auf.

swd PRIMUS VS SAE 0W-40 stellt mit der Summe seiner Eigenschaften ein qualitativ hochwertiges Produkt mit bemerkenswerter Wirtschaftlichkeit dar. Längere Motorlebensdauer, weniger Wartungs- und Reparaturkosten, Verringerung des Ölverbrauches und Kraftstoffeinsparung liefern dafür einen überzeugenden Beweis.

#### Qualifikation ❖ & Freigaben ◆

- ❖ ACEA A3-/B4-04
- ❖ API SJ / CF
- ❖ Porsche
- ❖ BMW Longlife-98 Oil

- ◆ VW 503 01
- ◆ MB-Blatt 229.3

#### Richtwerte

swd PRIMUS VS SAE 0W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	866	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	72,8	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,2	DIN 51 562
Viskositätsindex		185	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -35°C	mPa.s	5420	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-54	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	235	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,5	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31160

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 3191940  
Fax: 0203 / 3466540