

swd EXPERT XH

10W-40

HOCHLEISTUNGSMOTORENÖL FÜR EURO III - NUTZFAHRZEUG-MOTOREN

Produktbeschreibung

swd EXPERT XH 10W-40 ist ein Hochleistungsmotorenöl, das den hoch-komplexen tribologischen Anforderungen der neuen EURO III - Nutzfahrzeugmotoren-Generation in hervorragender Weise gerecht wird. Dieses High-Tech-Produkt in der SAE-Klasse 10W-40 ist ein unübertroffenes UHPD (Ultra High Performance Diesel) - Leichtlauföl. Es ist formuliert auf Basis hochwertiger Mineralöl-Raffinate und synthetischer Basisöle mit einem hohen Zusatz innovativer Hochleistungs-Additive.

swd EXPERT XH 10W-40 garantiert Spitzen-Performance in den Qualitätskriterien

Verschleißschutz und Reibungsreduzierung, Detergent-Dispersant-Wirkung, Korrosionsschutz, Viskositäts-Temperatur-Verhalten, thermische Oxidationsstabilität, geringe Verdampfungsneigung sowie Elastomerverträglichkeit und Umweltbelastung.

swd EXPERT XH 10W-40 sichert den EURO III - Turbo-Dieselmotoren bei extrem verlängerten Ölwechselintervallen ausgezeichnete Motorsauberkeit, sehr gutes Kaltstart- und Warmlaufverhalten, auch bei niedrigsten Temperaturen, hervorragende Alterungsstabilität mit sicherer Schmierung unter allen Betriebsbedingungen und Minderung des schmierstoffbedingten Schadstoffausstoßes zu.

swd EXPERT XH 10W-40 erfüllt und übertrifft die Anforderungen namhafter Nutzfahrzeug-Hersteller.

Qualifikation ❖	&	Freigaben ◆
❖ ACEA E4		◆ Volvo VDS-2
❖ API CF		◆ MB-Blatt 228.5
❖ MACK EO-L		◆ MAN M 3277
❖ IVECO	MTU Type 3	◆ Scania LDF

Richtwerte

swd EXPERT XH 10W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	866	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	98	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		153	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -25°C	mPa.s	6520	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	222	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	14,3	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31011

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540