



swd PRIMUS FOS

SAE 5W-30

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

Produktbeschreibung und -eigenschaften

swd PRIMUS FOS SAE 5W-30 ist ein hochlegiertes Ganzjahres-Leichtlauföl für alle Pkw-Motoren, für die Fuel Economy (FE) Öle vorgeschrieben bzw. freigegeben sind. Die niedrige Viskosität der speziellen Grundöle aus der Synthese-Technologie sorgt mit schneller Durchölung und geringen Reibungswiderständen für eine spürbare Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Schadstoffemissionen.

swd PRIMUS FOS SAE 5W-30 ist allen thermischen und mechanischen Belastungen gewachsen, die in modernen, auf Fuel Economy ausgelegten Pkw-Motoren auftreten können.

- hohes Reinigungs- und Schmutztragevermögen (Detergent/Dispersant) sorgen für ausgezeichnete Sauberkeit des Motors
- hervorragender Leichtlaufcharakter durch spezielle reibungsvermindernde Zusätze
- wirtschaftliches Ganzjahresöl mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung
- schont die Umwelt durch reduzierte Emissionen von CO₂ und Partikeln

Qualifikation

- ❖ ACEA A1 / B1
- ❖ API SL/ CF
- ❖ ILSAC GF-2

Freigabe

- ❖ entspricht der Ford-Spezifikation WSS-M2C 913-A und - B
siehe Brief Ford an Lubrizol vom 02. Jan. 2002

Richtwerte

swd PRIMUS FOS SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	857	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	49	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,8	DIN 51 562
Viskositätsindex		188	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -30°C	mPa.s	6050	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	216	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,2	DIN ISO 3771
Warensorten-Nummer :		31173	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540