



swd PRIMUS SYNTH

5W-40

HOCHLEISTUNGS - LEICHTLAUFMOTORENÖL

Produktbeschreibung

swd PRIMUS SYNTH SAE 5W-40 ist ein Hochleistungsöl mit Eignung für alle Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge. Sein High-Performance Motorenöl-Konzept, das auf überwiegend synthetischen Grundölen und den modernsten Additiven basiert, erfüllt höchste Ansprüche aller 4-Takt Benzin-, Diesel-, Saug- und Turbomotoren. Natürlich ist es auch für den Einsatz in Katalysatorfahrzeugen geeignet. Aufgrund seines hervorragenden Viskositäts-/Temperatur-Verhaltens und seiner Mehrbereichscharakteristik ist der Ganzjahreseinsatz gewährleistet. Selbst bei sehr langen Ölwechselintervallen sind noch ausreichend Leistungsreserven vorhanden.

Produkteigenschaften

swd PRIMUS SYNTH SAE 5W-40 hat folgende hervorzuhebende Vorteile :

- höchstmöglicher Motorschutz durch stabilen Schmierfilm selbst unter extremen Betriebstemperaturen.
- hervorragendes Kaltstartverhalten und schnelle Durchholung des Motors auch bei Temperaturen bis -30°C garantieren Kraftstoff- und Öleinsparung.
- sehr gutes Dispergiervermögen verhindert Schlammbildung.
- optimierte Hochtemperaturviskosität zur Erfüllung der neuesten Anforderungen ergibt niedrigere schmierstoffbedingten Emissionen.

Qualifikation ❖ & Freigaben ◆

- ❖ ACEA A3 / B3
- ❖ API SL / CF
- ❖ BMW Longlife
- ❖ Porsche
- ❖ Ford WSS-M2C 917A

- ◆ VW 500 00 / 505 00 / 505 01 (Pumpe Düse)
- ◆ MB-Blatt 229.1

Richtwerte

swd PRIMUS SYNTH SAE 5W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	858	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	89	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,1	DIN 51 562
Viskositätsindex		163	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	mPa.s	6240	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	220	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	9,6	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31165

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540